

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Afvalhout C-kwaliteit

OMSCHRIJVING

Hout dat een behandeling heeft ondergaan ter verduurzaming op basis van metaalzouten, fluor, borium en organische verbindingen en/of langere tijd in water heeft gelegen. De afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 300 x 26 x 15 cm

Indien de afmetingen groter zijn dan 300x 26 x 15 cm spreken we van grof C-hout.

Indien aan C-hout zwaar ijzer zit zoals grote bouten of (spoor-) montageplaten spreken we van grof C-hout.

Toegestaan

- Dukdalf hout (hardhout)
- Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten)
- Geïmpregneerd, gewolmaniseerd of gecreosorteerd of anderzijds verduurzaamd hout
- Overige houtsoorten < 5 v%

Niet toegestaan

- Gevaarlijkafval
- Bouw en sloopafval
- Trespa
- Asbest of asbestgelijkend afval
- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, isolatiemateriaal e.d.
- Rooi- en snoeihout/vers hout
- Hout in poeder- en/of stofvorm
- Hang en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken
- Verbrand hout

Voor grof C-hout geldt een toeslag

** Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vind tu in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*