

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Straalgrit, voor solidificatie

Euralcode	120116*
Afvalcode	128003

### OMSCHRIJVING

Straalgrit en straalstof, verontreinigd met roet, verf en andere coatings, los in 200 l metalen dekselvat, ASP of kunststof box met deksel.

### AANVULLENDE VOORWAARDEN

#### Parameters:

- Vlampunt: > 61°C
- Minerale olie: max 5%/kg DS
- Solvent: max. 3%/kg DS
- Gloeiverlies: max 10%
- Extraheerbare organohalogenen: max. 1000 mg/kg DS
- Vrije cyaniden: max. 250 mg/kg DS

#### Voorwaarden algemeen:

- De MSDS van het gebruikte straalgrit wordt op voorhand bezorgd aan Renewi
- Het straalgrit/ straalstof bevat geen pyrofore metaalpoeders zoals Al, Mg of Zn
- De verontreiniging met zware metalen (Cr, Ni, ...) is beperkt
- Het straalgrit/ straalstof is niet verontreinigd met ander afval
- Het straalgrit/ straalstof bevat geen vreemde voorwerpen
- Het straalgrit / straalstof bevat geen grote metalen voorwerpen die de shredder kunnen beschadigen
- Voor grote hoeveelheden (> 3 ton per ophaling) wordt op voorhand een analyse gevraagd

#### Voorwaarden verpakkingen:

- Het straalgrit/straalstof is niet verpakt in kleine zakken maar zit los en onverpakt in de verpakking
- Max. gewicht per kunststof box: 450 kg
- Max. gewicht per ASP: 1000 kg