

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Straalgrit, voor stort

Euralcode	120116*
Afvalcode	128004

OMSCHRIJVING

Straalgrit en straalstof (anorganisch) in bigbags op pallet, verontreinigd met roet, verf en andere coatings

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Parameters:

- Vlampunt: > 61°C
- TOC (Total Organic Carbon): max. 5% op DS
- pH: 4 - 13

Grenswaarden voor uitloging (mg/kg DS):

- Arseen (As): 25
- Barium (Ba): 300
- Cadmium (Cd): 5
- Chroom (Cr) totaal: 70
- Chroom (Cr) VI: 5
- Koper (Cu): 100
- Kwik (Hg): 2
- Molybdeen (Mo): 30
- Nikkel (Ni): 40
- Lood (Pb): 50
- Antimoon (Sb): 5
- Selenium (Se): 7
- Zink (Zn): 200
- Cyanide (totaal): 10
- Chloride: 25000
- Fluoride: 500
- Sulfaat: 50000

Voorwaarden algemeen:

- De MSDS van het gebruikte straalgrit wordt op voorhand bezorgd aan Renewi
- De afvalstof is niet giftig conform de wet giftig afval (volgens het KB van 09.02.76)
- De afvalstof voldoet aan de criteria voor storten van gevaarlijk afval volgens art. 5.2.4.1.10 van Vlarem II
- Het straalmiddel bevat geen pyrofore metaalpoeders zoals Al, Mg of Zn
- De verontreiniging met zware metalen (Cr, Pb, Hg, Mo, ...) is beperkt en voldoet aan de hierboven vermelde grenswaarden
- Voor grote hoeveelheden (> 3 ton per ophaling) wordt op voorhand een analyse gevraagd
- Het straalgrit is niet verontreinigd met ander afval

Voorwaarden verpakkingen:

- De bigbags zijn goed gesloten en stofvrij
- De bigbags staan op pallet en wegen max. 1 ton