

ACCEPTATIEVOORWAARDEN (Herbruikbaar) bouw en sloopafval

OMSCHRIJVING

Recyclebaar afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Hierbij geldt dat de afvalstoffen gesorteerd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Het percentage recyclebare afval dient ten minste 70% te bedragen.

Toegestaan

- Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, te weten:
 - ◇ Metselwerkpuin, betonpuin, harde kunststoffen, folie, papier en karton, metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen
 - ◇ Isolatiemateriaal (o.a. steenwol, glaswol, piepschuim/EPS, houtwolcementplaat) < 10%
 - ◇ Tapijt < 10%
 - ◇ Glas < 2%
 - ◇ Gips/gasbeton < 5%

Niet toegestaan

- Gevaarlijk (chemisch) afval
- Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat)
- Teerhoudend asfalt
- Dakbedekkingsmaterialen
- Geïmpregneerd hout (C hout)
- Schoorsteenpuin, roetresten
- Landbouwfolie
- Banden
- Grond
- Huisvuil
- Matrassen en bankstellen
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten

Het sorteren van bouw- en sloopafval gebeurt d.m.v. een sorteerinstallatie en is voornamelijk een mechanisch proces. De mogelijkheid tot scheiden van afvalstoffen hangt af van de technieken die in de sorteerinstallatie aanwezig zijn.

** Als bij acceptatie op ons grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de acceptatievoorwaarden, kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*