

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Bitumineus dakleer

### OMSCHRIJVING

Bitumineus dakleer wat vrijkomt bij renoveren en/of slopen van daken

### Toegestaan

- Bitumineus dakleer
- Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind, aluminium daklijsten etc. < 5 v%

Bitumineus dakleer wordt vanaf 1975 toegepast en dient gescheiden van teerhoudend dakleer aangeleverd te worden.

Bitumineus dakleer is te herkennen aan de volgende eigenschappen:  
taai materiaal, goed vrij te maken van grind, smelt niet bij temperatuurverhoging, heeft een zoete geur, is moeilijk te snijden.

### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkende materialen
- Ijzer en stalen profielen, stripen, kettingen e.d.
- (Verontreinigde) grond
- Bedrijfsafval
- Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 5v%

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*\*\* Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*