

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Teerhoudend asfaltpuin

OMSCHRIJVING

Teerhoudend asfalt wat vrij komt bij (herstel) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Asfalt is teerhoudend als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg.

Toegestaan

- Teerhoudend asfalt puin
- Freesasfalt

Maximale afmeting is 60x60 cm

Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Bedrijfsafval
- Belijningsmateriaal
- Zand / grond > 5 v%
- Verontreinigd zand / grond
- Asbest of asbest gelijkend materiaal
- Schoorsteenpuin
- Asfalt, puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen, saneringslocaties

** Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*