

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Dakafval

OMSCHRIJVING

Dakafval (teerhoudend/bitumineus) wat vrijkomt bij renoveren en/of slopen van daken.

Toegestaan

- Dakafval (teerhoudend/bitumineus)
- Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind, dakriet, gips, folie, aluminium daklijsten etc. < 10 v%
- Soortelijk gewicht > 250 kg/m³

Teerhoudend dakleer is tot 1980 toegepast. Bitumineus dakleer is vanaf 1975 toegepast. Teerhoudend en bitumineus dakafval dient gescheiden aangeleverd te worden.

Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
- Ijzer en stalen profielen, stripfen, kettingen e.d.
- Bedrijfsafval
- Mengen van teerhoudend en bitumineus dakleer
- Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 10 v%
- Soortelijk gewicht < 250 kg/m³

** Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*