

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Asbesthoudend of asbestgelijkend afval

### OMSCHRIJVING

Asbesthoudend materiaal en asbest gelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling

#### Toegestaan

- Selectief gesloopt asbest met < 10 v% organisch materiaal
- Asbesthoudende materialen/voorwerpen zoals dakplaten, remblokken, remschijven, pakkingen en isolatiemateriaal
- Asbestgelijkend materiaal
- Eternit dakplaten
- Kluizen

#### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Bedrijfsafval
- Asbesthoudend staal

### Verpakkingseisen

Asbest c.q. asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten dubbele verpakking van voldoende sterkte (minimale dikte enkelvoudige verpakking 0,2 mm) of in een bigbag, containerbag of depotbag met binnenzak worden aangeboden. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding "asbesthoudend afval". Scherpe delen en dergelijke dienen dusdanig afgeschermd zijn, dat de containerdepotbag niet kan beschadigen. De containerbag mag niet groter dan 17m<sup>3</sup> (maximaal 10 ton, tenzij anders aangegeven) zijn en dient bij aanbieden goed afgesloten te zijn.

Afwijkingen op bovenstaande verpakkingseisen kunnen voorkomen en dienen vooraf besproken te worden. Afwijkingen zijn:

- Grote maten: als het afval dusdanig van afmeting is dat het niet in een asbestbag past (lange platen, brandkasten)
- Asbest cement buizen, drinkwaterleidingbuizen of vergelijkbare materialen met een diameter groter dan 100 mm. Deze buizen moeten dubbel gewikkeld in plastic van minimaal 0,5 mm dikte worden aangeleverd.

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*\*\* Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*