

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Metaalpoeder

Euralcode	160303*
Afvalcode	181011

OMSCHRIJVING

Metaalpoeders/stof die kunnen reageren met water en lucht of zelfontbrandend/pyrofoor zijn zoals Aluminium, Zink, Magnesium, Ijzer, Wolfram,...

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Maximum 10 kg metaalpoeder wordt in dekselvat geplaatst en afgedekt met 10 kg droog zand of 10 kg olie
Deze poeders worden op voorhand beoordeeld door Renewi op basis van nauwkeurige omschrijving (MSDS en/of analyse en procesbeschrijving)

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Parameters:

- Hg: max. 20 ppm
- Se: max 100 ppm
- Som Sb+Mo+As: max 1000 ppm
- Tl: max 100 ppm
- B: max; 1000 ppm
- P: max 1%
- S: max 1%
- Som Na+K+V: max 1%
- F: max 0.1%
- Br+I: max 0.1%
- Cl: max 1%
- PCB: max 50 ppm
- Som zware metalen: max 5 kg/vat

Voorwaarden algemeen:

- Geen radioactieve stoffen
- Geen explosieve stoffen
- Geen bacteriologisch besmette afvalstoffen
- Geen PFAS
- Geen drukhouders/spuitbussen
- Geen vreemde voorwerpen

Voorwaarden verpakkingen:

- De metaalpoeders worden in UN gekeurde dekselvaten geplaatst, bij voorkeur met ontluichtingsventiel om drukopbouw te voorkomen
- De vaten worden niet gestapeld op pallet geplaatst voor ophaling
- Max. 30 vaten per ophaling
- De vaten en de pallet worden beschouwd als verloren verpakking