CE
20
0063-CPR-K104730
AVCP 2+ systeem

EU conformiteitsverklaring

Toeslagmateriaal voor beton
conform NEN-EN 12620+A1:2008

Essentiële kenmerken	Proef	Prestatie	Norm
Identificatie		FORZ®Filler Product dat vrijkomt bij de thermische reiniging van grond en TAG.	NEN-EN 12620:2002+A1:2008
4.3.7 Gradering voor speciaal gebruik	NEN-EN 933-10	Zeef: Declaratie 2 mm: 100% 0,500 mm: 100% 0,125 mm: 90-100% 0,063 mm: 65-85%	
4.7 Kwaliteit zeer fijn materiaal Methyleenblauwproef	NEN-EN 933-9	$MB_F \leq 1,7$ g/kg	
5.5 Deeltjesldichtheid (rho_f)	NEN-EN 1097-7	> 2,5 Mg/m^3	
5.6 Bulkdichtheid	NEN-EN 1097-3	0,6 – 0,8 Mg/m³	
5.7.3 ASR UAMBT Alkaligehalte (Na_2O-equivalent)	 CUR 89 NEN-EN 196-2	 NPD ≤3,0%	
6.2 Water oplosbare chloriden	NEN-EN 1744-1	≤ 0,1%	
6.3.1 Zuur oplosbaar sulfaat	NEN-EN 1744-1	$AS_{3,5}$	
6.3.2 Totaal zwavel	NEN-EN 1744-1	< 1,5% S	
6.4.1 Bindtijd en verharding beton Humusgehalte Fulvozuur	 NEN-EN 1744-1 NEN-EN 1744-1	 NaOH: negatief HCl: negatief	
Emissie gevaarlijke stoffen - emissie zware metalen - emissie polycyclische aromatische verbindingen (PAK)	voldoet aan maximale waarden Eural voldoet aan maximale waarden Eural		