

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BBZ04-BG-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:		Beton Brekerzand BG 0/4 grof	
2. Beoogd gebruik:		Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3. Producent:		Renewi Westpoort BV	
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid		2+ 1425-CPR-010	
6. Beoordelingssysteem:			
6a. Geharmoniseerde norm:		NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425	
7. Essentiële kenmerken		Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering		0/4	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering		G _F 80, G _T NR	
4.4: Vlakheidsindex		NPD	
Vormindex		NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen		NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal		F _{NR}	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal		NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand		NPD	
Weerstand tegen inslag		NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)		NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})		NPD	
5.5: Waterabsorptie		NPD	
5.6: Samenstelling		NPD	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat		NPD	
6.3: Totaal zwavel		NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat		NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)		NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand		NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



24

Renewi Westpoort, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw
Beton brekerzand 0/4 grof voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/4
4.3: Gradering	G _F 80, G _T FNR
4.4: Vlakheidsindex	NPD
Vormindex	NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD
Weerstand tegen inslag	NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korreldichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	NR
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit