

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BBZ02-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonbrekerzand BG 0/2
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _F 80, G _T NR	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	NPD	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
asbest	< 100 mg/ kg ds	
Samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
Uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
Uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



24

Renewi Westpoort, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw
Beton brekerzand 0/2 voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/2
4.3: Gradering	G _F 80, G _T NR
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	NR
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit