

# Prestatieverklaring

Nummer: 24-MG-0315-13242



|                               |                                                       |                                                                                                         |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                            | Unieke identificatiecode van het producttype:         | Menggranulaat 0/31,5                                                                                    |                                 |
| 2.                            | Beoogd gebruik:                                       | Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw |                                 |
| 3.                            | Producent:                                            | Renewi Westpoort BV<br>Siciliëweg 38<br>1045 AS Amsterdam                                               |                                 |
| 5.                            | Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid | 2+<br>1425-CPR-010                                                                                      |                                 |
| 6.                            | Beoordelingssysteem:                                  |                                                                                                         |                                 |
| 6a.                           | Geharmoniseerde norm:                                 | NEN-EN 13242 + A1 januari 2008<br>Normec Certification, Notified Body 1425                              |                                 |
|                               |                                                       |                                                                                                         |                                 |
| 7.                            | Essentiële kenmerken                                  | Prestatie                                                                                               | Geharmoniseerde norm            |
| 4.2:                          | Gradering                                             | 0/31,5                                                                                                  | NEN-EN 13242+A1<br>Januari 2008 |
| 4.3:                          | Gradering                                             | G <sub>A</sub> 75, G <sub>T</sub> A25                                                                   |                                 |
| 4.4:                          | Vlakheidsindex                                        | Fl <sub>20</sub>                                                                                        |                                 |
|                               | Vormindex                                             | NPD                                                                                                     |                                 |
| 4.5:                          | Ronde en ongebroken delen                             | NPD                                                                                                     |                                 |
| 4.6:                          | Gehalte zeer fijn materiaal                           | F <sub>7</sub>                                                                                          |                                 |
| 4.7:                          | Kwaliteit zeer fijn materiaal                         | NPD                                                                                                     |                                 |
| 5.2:                          | Verbrijzelingsweerstand                               | LA <sub>60</sub>                                                                                        |                                 |
|                               | Weerstand tegen inslag                                | NPD                                                                                                     |                                 |
| 5.3:                          | Weerstand tegen slijtage (micro deval)                | NPD                                                                                                     |                                 |
| 5.4:                          | Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )                  | NPD                                                                                                     |                                 |
| 5.5:                          | Waterabsorptie                                        | NPD                                                                                                     |                                 |
| 5.6:                          | Samenstelling                                         | Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-                                                  |                                 |
| 6.2:                          | Zuur oplosbaar sulfaat                                | NPD                                                                                                     |                                 |
| 6.3:                          | Totaal zwavel                                         | NPD                                                                                                     |                                 |
| 6.4:                          | Water oplosbaar sulfaat                               | NPD                                                                                                     |                                 |
| 6.5.1:                        | humusgehalte (NaOH)                                   | NPD                                                                                                     |                                 |
| 7.3.3:                        | vorst/dooi weerstand                                  | NPD                                                                                                     |                                 |
| Emissie gevaarlijke stoffen   |                                                       |                                                                                                         |                                 |
| - asbest                      |                                                       | < 100 mg/ kg ds                                                                                         |                                 |
| - samenstelling               |                                                       | Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit                                                 |                                 |
| - uitloging anionen           |                                                       | Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit                                                 |                                 |
| - uitloging van zware metalen |                                                       | Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit                                                 |                                 |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne  
Renewi Westpoort BV  
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



24

**Renewi Westpoort BV, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam**

**EN 13242 + A1:2008**

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw  
menggranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

| ONDERWERP:                                                                                                         | SPECIFICATIE:                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2: Gradering                                                                                                     | 0/31,5                                                                                                                                                                                           |
| 4.3: Gradering                                                                                                     | GA75, GTA25                                                                                                                                                                                      |
| 4.4: Vlakheidsindex<br>Vormindex                                                                                   | FL <sub>20</sub><br>NPD                                                                                                                                                                          |
| 4.5: Ronde en ongebroken delen                                                                                     | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 4.6: Gehalte zeer fijn materiaal                                                                                   | F <sub>7</sub>                                                                                                                                                                                   |
| 4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal                                                                                 | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 5.2: Verbrijzelingsweerstand<br>Weerstand tegen inslag                                                             | LA <sub>60</sub><br>NPD                                                                                                                                                                          |
| 5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 5.4: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 5.5: Waterabsorptie                                                                                                | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 5.6: Samenstelling                                                                                                 | Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-                                                                                                                                           |
| 6.2: Zuur oplosbaar sulfaat                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 6.3: Totaal zwavel                                                                                                 | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 6.4: Water oplosbaar sulfaat                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 6.5.1: humusgehalte (NaOH)                                                                                         | NPD                                                                                                                                                                                              |
| 7.3.3: vorst/dooi weerstand                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                              |
| Emissie gevaarlijke stoffen<br>- asbest<br>- samenstelling<br>- uitloging anionen<br>- uitloging van zware metalen | < 100 mg/ kg ds<br>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit<br>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit<br>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit |