

Prestatieverklaring

Nummer: 22-AG-016

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	asfaltgranulaat 0/16	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13043:2003 Normec Certification, Notified Body 1425	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.1.2:	Gradering	0/16	NEN-EN 13043:2002/AC
4.1.3:	Gradering	G _A 85	
4.1.4:	Gehalte zeer fijn materiaal	f _{NR}	
4.1.5:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
4.1.6:	Vlakheidsindex	NPD	
	Vormindex	NPD	
4.1.7:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.1.8:	angularity van fijn	NPD	
4.2.2:	Verbrijzelingsweerstand	NPD	
	Weerstand tegen inslag	NPD	
4.2.3.:	Weerstand tegen slijtage (PSV)	NPD	
4.2.4:	weerstand tegen slijtage (AVV)		
4.2.5:	weerstand tegen slijtage (Micro Deval)		
4.2.6:	weerstand tegen slijtage (Nordic abrasion)		
4.2.7.1:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
4.2.7.2:	Waterabsorptie	NPD	
4.2.8:	bulkdichtheid		
4.2.9.2:	vorst/dooi weerstand	NPD	
4.2.10:	weerstand tegen thermische shock	NPD	
4.2.11:	bitumenbinders		
4.2.12:	Sonnenbrand		
4.3.3:	vreemde delen (1744-1:1998)	F5-	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		PAK(10)-gehalte ≤ 75 mg/kg d.s.	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

S. Karreman
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 26-08-2022

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



22

Renewi Westpoort, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam

NEN-EN 13043:2003
Recyclinggranulaat
voor toepassing in asfaltmengsels

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.1.2: Gradering	0/16
4.1.3: Gradering	G _{A85}
4.1.4: Gehalte zeer fijn materiaal	f _{NR}
4.1.5: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
4.1.6: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD
4.1.7: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.1.8: angularity van fijn	NPD
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD
4.2.3.: Weerstand tegen slijtage (PSV)	NPD
4.2.4: weerstand tegen slijtage (AVV)	
4.2.5: weerstand tegen slijtage (Micro Deval)	
4.2.6: weerstand tegen slijtage (Nordic abrasion)	
4.2.7.1: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
4.2.7.2: Waterabsorptie	NPD
4.2.8: bulkdichtheid	
4.2.9.2: vorst/dooi weerstand	NPD
4.2.10: weerstand tegen thermische shock	NPD
4.2.11: bitumenbinders	
4.2.12: Sonnenbrand	
4.3.3: vreemde delen (1744-1:1998)	F 5-
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	NPD Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit