

# Prestatieverklaring

Nummer: 22-BG-212

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	betongranulaat 2/12
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie
4.2:	Gradering	2/12
4.3:	Gradering	G <sub>c</sub> 90/15
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	Fl <sub>20</sub> NPD
4.5:	Schelpgehalte	NPD
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F <sub>4</sub>
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD
5.3:	Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.1:	Polijstweerstand	NPD
5.4.2:	Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.3:	Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD
5.5:	Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	> 2,2 Mg/m <sup>3</sup>
5.5:	Waterabsorptie	NPD
5.6:	Bulkdichtheid	NPD
5.7.1:	Vorst/dooi bestendigheid	NPD
5.7.2:	Volume stabiliteit	NPD
5.7.3:	ASR (UAMBT)	NPD
5.8:	Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-
6.2:	Water oplosbare chloriden	NPD
6.2:	Zuur oplosbare chloriden	NPD
6.3.1:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3.2:	Totaal zwavel	NPD
6.3.3:	Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,7</sub>
6.4.1:	bindings- en verhardingsvertraging	A <sub>40</sub>
6.4.1:	humusgehalte (NaOH)	negatief
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest		< 100 mg/ kg ds
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

 NEN-EN 12620+A1  
 April 2008

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

S. Karreman  
 PARO Amsterdam BV  
 Amsterdam, 26-08-2022

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



22

**Renewi Westpoort, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam**EN 12620+A1:2008  
Toeslagmateriaal voor beton

betongranulaat 2/12 als toeslag materiaal voor beton

	<b>SPECIFICATIE:</b>
4.2: Gradering	2/12
4.3: Gradering	Gc90/15
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl <sub>20</sub>  NPD
4.5: Schelpgehalte	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F <sub>4</sub>
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.1: Polijstweerstand	NPD
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD
5.5: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	>2,2 Mg/m <sup>3</sup>
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Bulkdichtheid	NPD
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD
5.8: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3.2: Totaal zwavel	NPD
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,7</sub>
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A <sub>40</sub>
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief
Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit