

## Prestatieverklaring

Nummer: 22-MG-0315

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	menggranulaat 0/31,5	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G <sub>A</sub> 75, GT <sub>A</sub> 25	
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	F <sub>20</sub> NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F <sub>7</sub>	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>60</sub> NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
<p>De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door: S. Karreman Renewi Westpoort BV Amsterdam, 26-08-2022</p> <p>De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen</p>			



22

**Renewi Westpoort BV, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam**

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw  
menggranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

<b>ONDERWERP:</b>	<b>SPECIFICATIE:</b>
4.2: Gradering	0/31,5
4.3: Gradering	G <sub>A</sub> 75, GT <sub>A</sub> 25
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FL <sub>20</sub> NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F <sub>7</sub>
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>60</sub> NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit