

Prestatieverklaring

Nummer: 24-AG-016-13043



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Asfaltgranulaat 0/16	
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden	
3. Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam	
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4	
6. Beoordelingssysteem:		
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13043:2003/C1:2006	
7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.1.2: Gradering	0/16	NEN-EN 13043:2002/AC
4.1.3: Gradering	G _A 85	
4.1.4: Gehalte zeer fijn materiaal	f _{NR}	
4.1.5: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
4.1.6: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD	
4.1.7: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.1.8: angularity van fijn	NPD	
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
4.2.3.: Weerstand tegen slijtage (PSV)	NPD	
4.2.4: weerstand tegen slijtage (AVV)		
4.2.5: weerstand tegen slijtage (Micro Deval)		
4.2.6: weerstand tegen slijtage (Nordic abrasion)		
4.2.7.1: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
4.2.7.2: Waterabsorptie	NPD	
4.2.8: bulkdichtheid		
4.2.9.2: vorst/dooi weerstand	NPD	
4.2.10: weerstand tegen thermische shock	NPD	
4.2.11: bitumenbinders		
4.2.12: Sonnenbrand		
4.3.3: vreemde delen (1744-1:1998)	F5-	
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling	< 100 mg/ kg ds PAK(10)-gehalte ≤ 75 mg/kg d.s.	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-AG-0315-13043



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Asfaltgranulaat 0/31,5
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden
3. Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6. Beoordelingssysteem:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13043:2003/C1:2006

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.1.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13043:2002/AC
4.1.3: Gradering	G _A 85	
4.1.4: Gehalte zeer fijn materiaal	f _{NR}	
4.1.5: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
4.1.6: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.1.7: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.1.8: angularity van fijn	NPD	
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
4.2.3.: Weerstand tegen slijtage (PSV)	NPD	
4.2.4: weerstand tegen slijtage (AVV)		
4.2.5: weerstand tegen slijtage (Micro Deval)		
4.2.6: weerstand tegen slijtage (Nordic abrasion)		
4.2.7.1: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
4.2.7.2: Waterabsorptie	NPD	
4.2.8: bulkdichtheid		
4.2.9.2: vorst/dooi weerstand	NPD	
4.2.10: weerstand tegen thermische shock	NPD	
4.2.11: bitumenbinders		
4.2.12: Sonnenbrand		
4.3.3: vreemde delen (1744-1:1998)	F5-	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	PAK(10)-gehalte ≤ 75 mg/kg d.s.	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BBZ04-BG-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonbrekerzand BG 0/4 grof
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/4	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _{r85}	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₁₀	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	MB ₂	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	NPD	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG-212-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonggranulaat 2/12
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	2/12	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _c 90/15	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door
 F van der Minne
 Renewi Westpoort BV
 Amsterdam, 31-01-2024




De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG-416-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonggranulaat 4/16
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425
7. Essentiële kenmerken		
	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	4/16
4.3:	Gradering	G _c 90/15
4.4:	Vlakheidsindex	Fl ₂₀
	Vormindex	NPD
4.5:	Schelpgehalte	NPD
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2:	Verbrijzelingsweerstand	LA ₄₀
	Weerstand tegen inslag	NPD
5.3:	Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.1:	Polijstweerstand	NPD
5.4.2:	Weerstand tegen slijtage	NPD
5.4.3:	Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD
5.5:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³
5.5:	Waterabsorptie	NPD
5.6:	Bulkdichtheid	NPD
5.7.1:	Vorst/dooi bestendigheid	NPD
5.7.2:	Volume stabiliteit	NPD
5.7.3:	ASR (UAMBT)	NPD
5.8:	Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-
6.2:	Water oplosbare chloriden	NPD
6.2:	Zuur oplosbare chloriden	NPD
6.3.1:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3.2:	Totaal zwavel	NPD
6.3.3:	Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}
6.4.1:	bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀
6.4.1:	humusgehalte (NaOH)	negatief
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest		< 100 mg/ kg ds
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
<p>De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door: F van der Minne Renewi Westpoort BV Amsterdam, 31-01-2024</p> 		
<p>De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen</p>		

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG-422-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	betongranulaat 4/22
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	4/22	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _c 90/15	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₄₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG-432-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonggranulaat 4/32
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	4/32	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _c 90/15	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₄₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG-1632-12620



waste no more

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonggranulaat 16/32
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	16/32	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _c 90/15	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI ₂₀ NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₄	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₄₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	> 2,2 Mg/m ³	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	Rc 90, Rc+Ru 95, Rb 10-, Ra 1-, X+Rg 1-, FL 2-	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BZ02-BG-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonzand BG 0/2
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/2	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G _r 85	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₁₀	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	MB ₂	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	NPD	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BZ04-BG-12620



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonzand BG 0/4 grof
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 12620:2002+ A1:2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/4	NEN-EN 12620+A1 April 2008
4.3: Gradering	G ₈₅	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Schelpgehalte	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₁₀	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	MB ₂	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.1: Polijstweerstand	NPD	
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	NPD	
5.4.3: Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden	NPD	
5.5: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Bulkdichtheid	NPD	
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD	
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD	
5.8: Samenstelling	NPD	
6.2: Water oplosbare chloriden	NPD	
6.2: Zuur oplosbare chloriden	NPD	
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3.2: Totaal zwavel	NPD	
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}	
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀	
6.4.1: humusgehalte (NaOH)	negatief	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-FG-MG-04-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Fijngranulaat 0/4 (MG 0/4)
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/4	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _F 80, G _T FNR	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	NPD	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-AG-016-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Asfaltgranulaat 0/16
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification Notified Body 1425
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie
4.2:	Gradering	0/16
4.3:	Gradering	G _A 75, G _T A25
4.4:	Vlakheidsindex	NPD
	Vormindex	NPD
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2:	Verbrijzelingsweerstand	NPD
	Weerstand tegen inslag	NPD
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5:	Waterabsorptie	NPD
5.6:	Samenstelling	Rc 5, Rc+Ru+Rg 5-, Rb 10-, Ra 80, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3:	Totaal zwavel	NPD
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest		< 100 mg/ kg ds
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
<p>De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>F van der Minne Renewi Westpoort BV Amsterdam, 31-01-2024</p> 		
<p>De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen</p>		

Prestatieverklaring

Nummer: 24-AG-0315-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Asfaltgranulaat 0/31,5
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _A 75, G _T A25	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	Rc 5, Rc+Ru+Rg 5-, Rb 10-, Ra 80, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BBZ02-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonbrekerzand BG 0/2	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegebouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G _F 80, GT _F NR	
4.4:	Vlakheidsindex	NPD	
	Vormindex	NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand	NPD	
	Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	NPD	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BBZ04-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Beton Brekerzand BG 0/4 grof	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegebouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/4	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G _F 80, G _T FNR	
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	NPD	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BG0315-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Betongranulaat 0/31,5	
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3. Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam	
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010	
6. Beoordelingssysteem:		
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 Normec Certification, Notified Body 1425	
7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _A 75, G _T A 25	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	Rc45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BZ02-BG-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonzand BG 0/2
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Producent:	Renewi Westpoort BV
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6. Beoordelingssysteem:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm	
4.2: Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008	
4.3: Gradering	G _F 80, G _T NR		
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD		
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD		
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}		
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD		
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD		
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD		
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD		
5.5: Waterabsorptie	NPD		
5.6: Samenstelling	NPD		
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD		
6.3: Totaal zwavel	NPD		
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD		
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD		
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD		
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest	< 100 mg/ kg ds		
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit		
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit		
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BZ04-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Betonzand BG 0/4 grof	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/4	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G _F 80, G _T NR	
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	NPD	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-BRZA04-BG-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Brekerzand BG 0/4 grof
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Producent:	Renewi Westpoort BV
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6. Beoordelingsstelsel:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/4	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _F 80, G _T NR	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	NPD NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	NPD NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	NPD	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-MG-0315-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Menggranulaat 0/31,5
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+ 1425-CPR-010
6. Beoordelingssysteem:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	GA75, GTA25	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-OHZ02-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Ophoogzand BG 0/2	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G _F 80, GT _F NR	
4.4:	Vlakheidsindex	NPD	
	Vormindex	NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand	NPD	
	Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	NPD	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-ZVZ02-BG-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Zand voor zandbed BG 0/2
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Producent:	Renewi Westpoort BV
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6. Beoordelingssysteem:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _F 80, G _T NR	
4.4: Vlakheidsindex	NPD	
Vormindex	NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	NPD	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen		
- asbest	< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-STRZ02-BG-13242



1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	Straatzand BG 0/2	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw	
3.	Producent:	Renewi Westpoort BV	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/2	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G _F 80, G _T NR	
4.4:	Vlakheidsindex	NPD	
	Vormindex	NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F _{NR}	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand	NPD	
	Weerstand tegen inslag	NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	NPD	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

Prestatieverklaring

Nummer: 24-HMG-045-13242



1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Hydraulisch menggranulaat 0/45
2. Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Producent:	Renewi Westpoort BV Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam
5. Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6. Beoordelingssysteem:	
6a. Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008

7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	0/45	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3: Gradering	G _A 75, G _T A _{NR}	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇	
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD	
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	
5.5: Waterabsorptie	NPD	
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3: Totaal zwavel	NPD	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F van der Minne
Renewi Westpoort BV
Amsterdam, 31-01-2024

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen